

IPARI FŰTŐBERENDEZÉS

Beltéri használat

Műszaki jellemzők

Az ipari fűtőberendezések robusztus falú, mennyezeti vagy önálló ventilátoros fűtőberendezések, amelyek általános, kereskedelmi és ipari felhasználásra alkalmasak. Ezek a modellek gyors és rugalmas fűtést biztosítanak, bárhol és bármikor, ahol és amikor csak szükség van rá. Az "A" modellek 4 kW, 6 kW, 9 kW és 12 kW-os változatban kaphatók.

A rögzítő tartóval együtt szállítva bőséges fűtést biztosítanak számos kereskedelmi és ipari alkalmazáshoz, pl. nagy volumenű műhelyek és raktárak, ipari szerelvények.



- Acélból készült árnyékolt fűtőelem.
- Minden kontaktorral ellátott modell.
- Környezeti termosztát szondával.
- Időzített termosztát.
- Biztonsági termosztát.
- Csak levegő kapcsoló (zöld fény).
- Hőkapcsoló (piros fény).
- Bármelyik helyen elhelyezhető tartókonzol.
- Epoxi porszórás RAL 9010 acélszerkezet.
- I. osztályú szigetelés.

MODELL		A-4 egyfázisú	A-4 háromfázisú	A-6 háromfázisú	A-9 háromfázisú	A-12 háromfázisú
Bemenet	W	4000	4000	6000	9000	12000
Kimenet	kcal/h	3456	3456	5184	7776	10368
Feszültség	V	220-240 V~	3x400 V+N~	3x400 V+N~	3x400 V+N~	3x400 V+N~
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Légáramlás	m ³ /h	400	400	600	750	900
Hangszint	dBA	49	49	49	54	54
Hosszúság	cm	35,5	35,5	43,5	43,5	43,5
Magasság	cm	37,5	37,5	41,5	44	44
Szélesség	cm	24,5	24,5	26	36	36
Súly	kg	8,5	8,5	10	12	13,5