

PH PLUS

Panel fűtés,
Digitális vezérlés programozóval

Műszaki jellemzők

- Elektronikus Triac vezérlés optimalizáló ETCO.
- Digitális hőmérséklet-választó a valós hőmérséklet, a beállított hőmérséklet, az óra és egyéb üzenetek megjelenítéséhez.
- Napi és heti programozó.
- Háromszintű hőmérséklet-választó: Komfort, takarékoság és fagyvédelem.
- Nyitott ablakok érzékelése az energiapazarlás csökkentése érdekében.
- Adaptív indításvezérlés.
- Beépített elektronikus környezeti termosztát $\pm 0,1$ °C.
- Állítható digitális termosztát.
- Lapos, zárható billentyűzet a könnyű tisztítás érdekében.
- Beépített ki-be kapcsoló.
- Biztonsági rendszer ötéves memóriabiztosítással, a programozás elvesztésének megakadályozása érdekében.
- Termikus biztonsági kikapcsolás.
- Védettség IP2X.
- I. osztályú szigetelés.
- Porszórt RAL 9010 acélszerkezet.
- Hálózati kábellel szállítjuk.
- Egyedi fali rögzítő konzolok mellékelve.



MODELL		PH-075 PLUS	PH-125 PLUS	PH-150 PLUS	PH-200 PLUS
Kimenet	W	750	1250	1500	2000
Feszültség		230-240 V~	230-240 V~	230-240 V~	230-240 V~
Frekvencia	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Hosszúság	cm	41,5	56	63	78
Magasság	cm	41	41	41	41
Szélesség*	cm	8	8	8	8
Nettó súly	kg	4	5,5	6	7

*Plusz 2,5 cm távolság a faltól.