

# ADL

Dinamikus tárolófűtés,  
Az alacsony költségű, csúcsidőn kívüli villamosenergia-tarifák  
használatára tervezték.

## Műszaki jellemzők

- Hatékony megoldás az állandó hő eléréséhez, amikor a nap 24 órájában szükség van rá.
- Alacsony fordulatszámú csendes ventilátor.
- Meleg levegő/friss levegő keverő termosztáttal a homogén légkibocsátás érdekében.
- A kibocsátott hő pontos szabályozása.
- Töltő termosztát érzékelőcsővel.
- Biztonsági termosztát kézi visszaállítással.
- Egy- vagy háromfázisú csatlakozás.
- I. osztályú szigetelés.
- Microtherm G 25 mm-es szigetelés.
- Első és oldalsó légkamrák.
- Vermikulit és kerámiaszálas szigetelések.
- Porszórt RAL 9010 acélszerkezet.
- A ventilátor kimenethez külső termosztát szükséges, amely nem tartozék (lásd a termosztátokat az 52. oldalon).
- Kompatibilis a TA4D, CTP10, X2D környezeti termosztátokkal, mint tartozékokkal.



A ventilátorral segített tárolófűtések nagyobb szigetelési szintet kínálnak, mint a hagyományos, hagyományos tárolófűtések, és nagyobb belső légkamrával rendelkeznek, amelyben egy ventilátor is található a működéshez. Ezek a fűtőberendezések a töltési kapacitás szabályozásához bemeneti vezérléssel rendelkeznek, de a kimeneti teljesítményt külső vezérléssel, például szobatermosztáttal szabályozzák.

A ventilátorral segített tárolófűtés természetes módon kis mennyiségű "háttérhőt" bocsát ki, de úgy tervezték, hogy a tárolt hő igény szerint a külső termosztát segítségével szabadítsa fel, amely a ventilátort aktiválja, hogy a hőt gyorsan a helyiségbe juttassa. Ez a típusú fűtőtest fantasztikus megoldást kínál azon felhasználók számára, akik szeretnék meghatározni, hogy mikor szabaduljon fel a tárolt hő, és gyors reakcióra vágnak a tárolt hőnek a helyiségbe történő kivetítése tekintetében.

MODELL		ADL-2012	ADL-3018	ADL-4024
Bemenet 220-240 V~	W	2000	3000	4000
Áram	A	8,7	13	17,4
Töltési időszak		8 h	8 h	8 h
Felhalmozott energia	kWh	16	24	32
Frekvencia	Hz	50	50	50
Szélesség x magasság x mélység	cm	63x66x24	81x66x24	99x66x24
Teljes súly	kg	116	165	215
Tömbök száma 7,5kg		12	18	24

\*Plusz 2 cm távolság a faltól