

FANCOILS THERMIRA

Fancoil falra szereléshez.

Műszaki jellemzők

- Thermira Fancoil osztott típusú készülék falra szereléshez.
- Modern, kompakt kialakítás.
- Kifejezetten csendes, így ideális a hálószobákba való beszereléshez.
- Mosható szűrővel rendelkezik a helyes otthoni karbantartás és higiénia elősegítése érdekében.
- Öt üzemmód: Automatikus, hűvös, száraz, ventilátor és meleg.
- A 3 fokozatú ventilátornak köszönhetően az Ön igényeinek megfelelően optimális kényelmet élvezhet.
- "Turbó funkció" a gyors klimatizáláshoz.
- "Sleep Function", az éjszakai kényelem növelése érdekében.
- A be- és kikapcsolás programozható.
- A levegő áramlási iránya beállítható.



HIVATKOZÁSOK		FGS-68DM
Légáramlás	Magas	680 m ³ /h
	Közepes	600 m ³ /h
	Alacsony	530 m ³ /h
Kapacitás	Cool	3600 W
	Hő	4100 W
Feszültség		220-240 V~
Fogyasztás		60 W
Hidraulikus rendszer	Vízáramlási sebesség	10,2 L/min
	Nyomáscsökkenés	16 kPa
Hangnyomás		43 dB(A)
A csatlakozó cső merete	Víz be- és kimenet	1/2"
	Kondenzvíz elvezetés	5/8"
Méretek	Szélesség	940 mm
	Mélység	200 mm
	Magasság	298 mm
Nettó súly		12 kg
Bruttó tömeg		16 kg
Távirányító		

Az üzemi vízhőmérséklet 7 és 60 °C között van.

A hőmérsékletcsere hatékonyságát a következő feltételek mellett vizsgálják:

- Hűtési hatékonyság: levegő hőmérséklete 27°C DB / 19,5°C WB, bemeneti vízhőmérséklet 7°C és kimeneti vízhőmérséklet 12°C. -

Fűtési teljesítmény: levegő hőmérséklete 21°C DB és vízhőmérséklet 60°C.

- Az üzemi víznyomás nem nagyobb, mint 0,25 MPa.

- A légáramlási mennyiséget akkor vizsgálják, amikor az ESP 0 Pa.