

MTG201

Használati melegvíz-tartály
Interakkumulátor hőszivattyúhoz

Műszaki jellemzők

- F-18 rozsdamentes acélból készült Thermira interakkumulátor hőszivattyúhoz.
- Úgy készült, hogy ellenálljon a 60°C-os (a hatályos előírásoknak megfelelő jellemzőkkel rendelkező) háztartási víz és a benne oldott klór együttes hatásának.
- Biztonsági termosztát.
- Biztonsági szelep.
- Hőszigetelés befecskendezett folyékony poliuretánnal.



HIVATKOZÁS	MTG-201		
Kapacitás	200	L	
Teljesítmény	3000	W	
Cserélhető felület	2,2	m ²	
Feszültség	230 V~		
Frekvencia	50-60	Hz	
Átmérő	560	mm	
Magasság	1610	mm	
Színes	Fehér		
Energia veszteség	61	W	
Maximális tekercsnyomás	8	bár	
Maximális nyomású melegvíz-tartály	6	bár	
Súly	71	kg	
Maximális tekercshőmérséklet	90	°C	
Maximális üzemi hőmérséklet	90	°C	
A tekercs kapacitása 70 °C-on	61	kW	
	1512	l/h	
A tekercs kapacitása 50 °C-on	28	kW	
	700	l/h	
Teljesítményvesztés	Áramlási sebesség 1 <small>m³/h</small>	0,29	mca
	Áramlási sebesség 3 <small>m³/h</small>	2,58	mca
	Áramlási sebesség 5 <small>m³/h</small>	7,16	mca
ACS kimenet	3/4"		
Biztonsági szelep	1/2"		
Hidegvíz-bemenet	3/4"		
Hőmérséklet szondák	1/2"		
Elsődleges áramkör	3/4"		
Elsődleges áramkör visszatérés	3/4"		
Elektromos készlet	1/ 1/2"		
Belső kód	96200201		
EAN13	8432336935022		